



Ein 24 " (61.13 cm) Ultra Slim Monitor mit IPS Panel Technologie im 16: 10 Format

Der ProLite XU2495WSU bietet eine hervorragende Bildqualität und ist eine sehr gute Wahl für Grafik und CAD-Anwendungen. Der Monitor verfügt über ein IPS-Panel Technology mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200, die eine präzise Farbwiedergabe und große Betrachtungswinkel garantiert. Die Funktion zur Verringerung des blauen Lichts hilft der Ermüdung der Augen, während der Bildschirmtätigkeit entgegen zu treten.



IPS TECHNOLOGIE

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE

Die Flicker-Free Technologie ist eine komfortable Lösung für die Gesundheit Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light Filter. Absolut kein Bildschirmflimmern und die Menge des blauen Lichts kann am Bildschirmmenü reduziert werden und verringert die Ermüdung der Augen.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE

24.1"; 61.13cm

BILDFORMAT	16 : 10
PANEL	IPS Technology LED, matte Oberfläche
PHYSISCHISCHE AUFLÖSUNG	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
HELLIGKEIT	300 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178° ; rechts/links: 89° / 89° ; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	324 x 518.4 mm; 12.8" x 20.4"
PIXELABSTAND H x V	0.27 x 0.27 mm
HORIZONTALFREQUENZ	24 - 82kHz
VERTIKALFREQUENZ	46 - 66Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 4 x USB 2.0

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 10 Sprachen (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, CZ, RU, JP) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, Heraufscrollen /Lautstärke, Herunterscrollen /ECO, Exit, Input
EINSTELLBARE PARAMETER	Auto Anpassung, Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, Blauton Reduzierung, Erw. Kontrast, Overdrive, Gamma), Geometrie (H. Position, Vertikale Position, Pixel Clock, Phase), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, Farbton, Farbsättigung, i-Style Color), OSD (H. Position, V. Position, OSD Rotieren, OSD Einblendzeit, Nach Stromausfall), Sprache, Zurücksetzen, Erweiterte Einstellungen (Scharf und Weich, Anzeigemodus, Startlogo, DDC/CI, Informationen), Signalauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm)
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHLSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-Bauart, TCO, CU
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm

FARBE

Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Strom-, HDMI-, USB-Kabel, Bodenplatte, Schraube, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG

AC100~240V 50/60Hz

NETZTEIL

intern

LEISTUNGS AUFNAHME

23 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus

POWER MANAGEMENT

VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T

532 x 422.5 x 216.5 mm

GEWICHT

4.45 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.