

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ ZB UNDERCABINET 50 cm

SMART+ Undercabinet Tunable White | Flache Unterbauleuchte mit ZigBee-Technologie

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Regal- und Unterbaubeleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Regale



---

### PRODUKTVORTEILE

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Sehr schlanke Form
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Vielzahl von Kombinationen möglich
- Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Verfügbar in Längen: 30 cm und 50 cm
- 30 cm Leuchte erweiterbar mit maximal vier Verlängerungen von je 30 cm
- 50 cm Leuchte erweiterbar mit maximal zwei Verlängerungen von je 50 cm



- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	10,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

### Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Tunable White
<b>Lichtstrom</b>	500 lm
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	51 lm/W

### Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	355,00 g
<b>Länge</b>	550,0 mm
<b>Breite</b>	37,0 mm
<b>Höhe</b>	8,0 mm

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusematerial</b>	Plastik
<b>Material Abdeckung</b>	Plastik

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
------------------------------	--

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Stecker, EU
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	ZigBee
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Energieeffizienzklasse des LED-Moduls</b>	A

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Netzteil (2 m) und Steuereinheit (5 cm) sind in der Basisversion enthalten
- Erweiterungen verfügbar in Längen: 30 cm und 50 cm
- Erweiterungen werden mit einem Verbindungsstecker und einem Verbindungskabel (10 cm) geliefert
- Netzteil und Steuereinheit sind nicht im Lieferumfang der Erweiterungen enthalten



Detail

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075173989	Faltschachtel 1	59 mm x 77 mm x 533 mm	460,00 g	2.42 dm <sup>3</sup>
4058075200814	Versandschachtel 8	522 mm x 314 mm x 136 mm	4644,00 g	22.29 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.