

G2590VXQ

24.5 inch

(62.2 cm) LCD MONITOR



1MS



FreeSync



Speakers



FlickerFree



Vesa Wallmount



1ms Response Time

A pixel response time of 1ms GTG means speed without the smear for an enhanced experience.

Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly without the effects of ghosting.



FreeSync

Whatever your setup, achieve the highest framerate and smoothest display possible via AMD Free-Sync Technology. Whether you're dashing through explosions or screeching around rain slicked bends, wave goodbye to screen tearing and lag – and leave your opponents in your smoothly rendered dust.



Shadow Control

Bring the battle out of the shadows with Shadow Control! Brighten dark areas or sink them back into blackness on the fly, without affecting the rest of the display.

Allgemeine Merkmale

Auflösung	1920x1080 PX
Abtastfrequenz	75Hz
Reaktionszeit (GtG)	1 ms
Panel	TN
Hintergrundbeleuchtung	WLED
sRGB-Abdeckung (%)	0
FlickerFree	Ja
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Kontrast (dynamisch)	20M:1
Kontrast (statisch)	1000:1
Pixelabstand	0.2832
Diagonal (Zoll)	24.5 inch
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	543.74x302.62 mm
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160 °
Displayfarben	16,7 Millionen
Paneloberfläche	Matt
OSD languages	AOC 2K11 OSD/ Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch
UltraWide-Bildschirm	Nein

Anschlüsse

Anschlüsse	VGA, DisplayPort, HDMI 1.4 x 2
HDCP	1.4
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)
Lautsprecher	2 W x 2

Zubehör

VGA-Kabel (1,8 m), Audiokabel (1,8 m),

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber
- Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

Drehen	0 °
Neigen	-3.5 / 19.5 °
Abnehmbarer Ständer	1
Vesa	100 x 100

Strom

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	On 25 wattW, Off 0.5 wattW Standby 0.5 wattW,

Abmessungen

Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	558.6x179.5x419.8 mm
Kartonmaße (HxBxT)	627x173x417 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	4.3 Kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	6.62 Kg

Garantie

Garantiezeitraum	3 Jahre
EAN	4038986166102
MTBF	50.000 Stunden

Zertifizierungen

TÜV-GS , TÜV-Bauart , CE 1, TCO 7, Energystar 7, EAC 1, Produktion mit ISO-Zertifizierung 1, RoHS-konform 1,

□