



HP S430c Curved Ultrawide Monitor, 43,4 Zoll

Verwandeln Sie Ihr bisheriges Dual-Display-Setup in ein einziges intensives Curved-Erlebnis.

Ein Hauch von Luxus mit dem HP S430c Curved Ultrawide Monitor mit 110,24 cm (43,4 Zoll). Erleben Sie die Vorzüge von zwei Bildschirmen auf einem Display mit 110,24 cm (43,4 Zoll) Diagonale. Melden Sie sich schnell an und nehmen Sie an Konferenzen teil¹ – dank einer IR-Pop-up-Webcam; Sie können Ihre Geräte und Ihren PC über USB-C™ anschließen und aufladen.²



Die volle Bildschirmfläche ohne optische Unterbrechungen

- Bearbeiten Sie Ihre Projekte mit den Vorzügen von zwei Displays mit 60,96 cm (24 Zoll) Diagonale ohne störende Rahmen und ohne Kabelgewirr. Nutzen Sie den Curved-Bildschirm mit 110,24 cm (43,4 Zoll) Diagonale und einem Seitenverhältnis von 32:10⁹ sowie nur einem Satz von Anschlüssen und Kabeln.

Biometrie statt Kennwort

- Melden Sie sich per Gesichtserkennung und Windows Hello³ bei unserem ersten Display mit 110,24 cm (43,4 Zoll) Diagonale mit IR-Pop-up-Webcam an. Nehmen Sie mit klarem Ton vom integrierten Mikrofon an Konferenzen teil¹ und versenken Sie nach der Konferenz die Webcam im Rahmen, um unerwünschte Bilder zu blockieren.

Nutzen Sie Inhalte von zwei PCs mit HP DeviceBridge⁴

- Optimieren Sie Multitasking in Umgebungen mit mehreren Plattformen mit einem Display, das ohne KVM zwei Geräte gleichzeitig steuern kann.⁴ Kopieren Sie Inhalte zwischen den Geräten mit nur einer Tastatur und Maus und zeigen Sie Feeds nebeneinander oder auf einem geteilten Bildschirm an.

Merkmale

- Bauen Sie auf flexible Anschlussmöglichkeiten für Geräte mit DisplayPort™-, HDMI-, vier USB- und zwei USB-C™-Anschlüssen² für Daten und Videowiedergabe. Profitieren Sie von einer Gesamt-Leistungsabgabe von 100 W für das gleichzeitige Aufladen Ihres PCs und Smartphones.
- 350 Nits Helligkeit erlauben es Ihnen, bei unterschiedlichster Beleuchtung zu arbeiten. Ihre kreativen Aufgaben profitieren von 99 % sRGB Farbgenauigkeit.
- Das Display ist höhenverstellbar, so dass Sie es auf Ihre bevorzugte Betrachtungsposition heben oder senken können. Nutzen Sie den Schreibtischplatz optimal mit Montagemöglichkeiten, die durch das 100 mm VESA-Muster ermöglicht werden.
- Energy efficiency is built into every ENERGY STAR® certified, EPEAT® 2019 registered, and low halogen display. We go one step further with 100% recyclable packaging that's easily accepted by recycling facilities.
- Verwalten Sie Ihren Bildschirm und lassen Sie ihn für sich arbeiten. Der HP Display Assistant ermöglicht es Ihnen, die Größe der Bildschirmpartitionen schnell zu ändern, so dass Sie in verschiedenen Bereichen des Bildschirms arbeiten können. Außerdem hilft er Ihnen, Diebstahl zu verhindern, indem er einen Bildschirm dimmt, der ohne Genehmigung getrennt wurde.
- Dank standardmäßiger dreijähriger beschränkter Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um den Schutz zu erweitern, wählen Sie einen optionalen HP Care Service.

HP S430c Curved Ultrawide Monitor, 43,4 Zoll Tabelle mit Spezifikationen



Anzeigegerätetyp	VA mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit	350 cd/m ² ¹
Kontrastverhältnis	3000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	5 ms Grau zu Grau ¹
Größenverhältnis	32:10 ¹
Systemeigene Auflösung	4K UHD (3840 x 1200 bei 60 Hz)
Unterstützte Auflösungen	1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 3840 x 1200
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; Bestandskontrolle; Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Bedienelemente; Plug-and-Play; Bedienelemente; Höhenverstellbar
Bedienelemente	Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Verwaltung; Menü; PIP-Steuerung; Ein/Aus
Eingabesignal	1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstützung); 1 HDMI 2.0 (mit HDCP-Unterstützung)
Ports und Anschlüsse	1 Audio; 4 USB 3.1 (4 Downstream, 2 Type-C™ Upstream, Stromversorgung bis zu 4,5 W)
Kamera	Integriertes 1080p FHD mit zwei Mikrofonen
Umwelt	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend
Stromversorgung	Eingangsspannung 100 bis 240 VAC
Energieverbrauch	220 W (maximal), 80 W (typisch), 0,5 W (Bereitschaftsmodus)
Abmessungen	105,7 x 14,08 x 36,19 cm (Ohne Standfuß.)
Gewicht	14,3 kg (Ohne Standfuß.)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -5 bis +20°
Physische Sicherheitseinrichtungen	Vorrichtung für Sicherheitsschloss ³
Zertifizierung und Konformität	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; ICES; ISO 9241-307; KCC; PSB; TCO-zertifiziert; TÜV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC
Umgebungsbedingungen	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; ²
Garantie	3 Jahre beschränkte Garantie, einschließlich 3 Jahre auf Teile, Arbeit und Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.