

**Produktdatenblatt**

#	Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
1,	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	msi	
2,	Modellkennung des Lieferanten	Optix MPG341CQR	
3,	Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)	G	
4,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	39,9	W
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)	G	
6,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	70	W
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,30	W
8,	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,50	W
9,	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	NA	W
10,	Art des elektronischen Displays	Monitor	
11,	Seitenverhältnis	21 : 9	integer
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)	3440 X 1440	pixels
13,	Bildschirmdiagonale	86,4	cm
14,	Bildschirmdiagonale	34	inches
15,	Sichtbare Bildschirmfläche	2661,9	cm <sup>2</sup>
16,	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17,	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	No	
18,	Spracherkennungssensor vorhanden	No	
19,	Anwesenheitssensor vorhanden	No	
20,	Bildwiederholfrequenz	144	Hz
21,	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)	12.30.2024	date
22,	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)	12.30.2024	date
23,			
24,	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Internal	
<i>i</i>	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	
		Eingangsspannung	V
		Ausgangsspannung	V
<i>ii</i>	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	
		Benötigte Ausgangsspannung	V
		Benötigte Stromstärke	A
		Benötigte Stromfrequenz	Hz