

Datenblatt

BenQ ZOWIE XL2720

Das Gaming 3D Display in
Full-HD 16:9 mit LED Backlight

- 68,58 cm / 27" Display
- Full-HD – 1080p / 16:9 / 144 Hz
- Reaktionszeit 1 ms (GtG)
- Black eQualizer / Smart Scaling
- nVIDIA 3D Vision 2-ready / LightBoost



| | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| | Modell : | XL2720 |
| | Art. Nr. / EAN Code : | 9H.LEWLB.RBE / 471 8755 06546 0 |
| Panel | Typ : | 68,58 cm / 27" Wide LED TFT, TN-Panel |
| | physikalische Auflösung : | 1920 x 1080 Full HD / 16:9 |
| | Pixelabstand : | 0,311 mm |
| | Bilddiagonale / -fläche (B x H) : | 685,8 mm / 597,60 x 336,15 mm |
| | max. Farbtiefe : | 16,7 Mio. |
| | Betrachtungswinkel H / V (CR>10) : | 170° / 160° |
| | Kontrast (dynamisch) : | 12 Mio:1 |
| | Helligkeit : | 300 cd/m ² |
| | Reaktionszeit : | 1 ms (GtG) |
| Eingänge | HDMI Buchse : | HDMI (inkl. HDCP) x 2 |
| | DVI Buchse : | DVI-DL |
| | Display Port : | DP 1.2 |
| | 15 Pin Sub-D Buchse : | RGB Analog |
| | USB Hub : | Up x 1 / Down x 3 |
| | Eingangsfrequenz H / V : | 15 ~ 140 KHz / 24 ~ 144 Hz |
| Bildkontrollen | Bedienelemente : | Ein/Aus Taster, 5 OSD Tasten |
| | S Switch : | Menüsteuerung, 3 x Tasten zum Abrufen v. selbstdefinierten Bildmodi |
| | Funktionen : | Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgleichung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeiginformation |
| | Bildqualität : | Advanced Motion Accelerator (AMA), Motion Blur Reduction |
| | Sicherung : | Kensington Lock |
| | Halterung : | VESA 100 x 100mm |
| | Neigbereich : | -5° / +20° vorne / hinten, -45° / +45° links / rechts |
| | Höhenverstellung : | 140 mm |
| | Pivot : | Ja / 90° |
| | Audio : | Kopfhörerausgang |
| | Mikrofon in / out : | Ja / Ja |
| Energie | Netzadapter : | Internes Netzteil |
| | Betriebsspannung : | 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz |
| | Leistungsaufnahme (Eco Mode) : | 27 Watt |
| | Stromsparmmodus : | < 0,5 Watt |
| Zertifizierungen | Sicherheit : | CE, TÜV Bauart |
| | Ergonomie : | TCO 6.0, Energy Star 5.1 |
| Umgebung | Betrieb : | + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| | Lagerung : | -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| Eigenschaften | Gewicht netto : | 7,5 kg |
| | Gehäusefarbe : | Grau / rot |
| | Größe mit Fuß (H x B x T) : | 485 x 642 x 269 mm |
| | mitgeliefertes Zubehör : | Netzkabel, VGA-, DVI-DL-, DP-, USB- Kabel, S Switch Arc, Handbuch/Treiber-CD, Staubschutz Abdeckung, DisplayPilot Software |
| | Garantie und Service : | 2 Jahre Pick-up Repair and Return |

