

























































Keine Kompromisse, dafür Gaming pur: Der neue Curved UltraGear™ Gaming Monitor LG 34GK950G punktet durch sein einzigartiges Gaming-Design, geniale Spiele-Funktionen, jede Menge Anschlüsse sowie beste Bildqualität im 21:9 Bildformat mit QHD Auflösung, NVIDIA G Sync™ und Nano IPS Technologie. Mit seinen herausragenden Gaming-Features wird flüssiges Gameplay ohne Ruckler, Schlieren oder Latenz zur Realität. Durch den ultra-schlanken Rahmen, das extra-breite Format und stimmungsvolles Sphere Lighting erleben die Spieler immersives Gameplay der nächsten Generation.

## **Highlights**

- Randloses 21:9 UltraWide™ QHD (3.440 x 1.440) Nano IPS Display im Curved-Design, mit üppigen 34 Zoll Bilddiagonale für mehr Überblick im Spiel
- Erweiterter Farbraum (98% DCI-P3) mit überragender Spitzenhelligkeit für atemberaubende Bildqualität und brillante Farben
- Gestochen scharfe, flimmerfreie Darstellung selbst bei schnellen Bewegungen, mit flüssigen 100 Hz Bildwiederholrate (bis zu 120 Hz übertaktet)
- NVIDIA G-Sync<sup>™</sup> Technologie sorgt für perfekte Bewegungsdarstellung selbst bei maximalen Details oder auf schwächeren Gaming-Systemen
- Spezielle Game Modi wie Dynamic Action Sync, Black Stabilizer und ein einblendbares Fadenkreuz maximieren Spielspaß und Siegchancen
- Das flexibel anpassbare Sphere Lighting auf der Gehäuserückseite taucht den Raum in stimmungsvolles Licht für mehr Immersion

- Alle Monitor-Einstellungen und Funktionen wie Screen Split werden per OnScreen Control 2.0 Software einfach mit der Maus vorgenommen und in Presets abgespeichert
- Vielseitige Anschlüsse mit DisplayPort, 2 x HDMI (HDCP2.2) und USB 3.0 Hub für ein gestochen scharfes Bild und schnelle Datenübertragungen
- Optimale Anpassung und mehr Ergonomie durch flexible Höhenverstellung, Neigung und Drehung des Monitors. Einfach ermüdungsfrei spielen
- Auspacken und loslegen in unter fünf Minuten: Die Installation wird dank One Click Stand und durchdachtem Design zum Kinderspiel
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™



Display-Typ	
Displaytyp	Curved TFT-LCD Aktiv Matrix mit 1,9 m Radius und White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	86,36 cm (34")
Pixel Pitch	0,2325 mm x 0,2325 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED mit Nano Partikeln
Native Auflösung	3440 × 1440
Bild	
Max.Auflösung	3440 x 1440 @100 Hz an DP (overclock 120 Hz) / HDMI max. 50Hz
Farbraum	DCI-P3 98%
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m²) typ.	400 cd/m²
Kontrastverhältnis DFC	Mega
Kontrastverhältnis (statisch)	1000 : 1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Multiscan Support	ja
Eingangssignal	Digital
Synchronisation	Digital Signal
Formatumschaltung	1:1, Cinema 1, Cinema 2, Just Scan, Full wide, Zoom1, Zoom2
Monitor	
2000-0-0 0000 0 0 0	Mattschwarz
Gehäusefarbe	Mattschwarz 2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0
Gehäusefarbe	
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten  ± 20°
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Allgemeine Daten	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten  ± 20°
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten  ± 20°  110 mm
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten  ± 20°  110 mm
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Energieeffizienzklasse (A++ bis E)	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten  ± 20°  110 mm  100 - 240 Vac  47 - 63 Hz
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Energieeffizienzklasse (A++ bis E)  Energieverbrauch/Jahr (kWh)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten ± 20°  110 mm  100 - 240 Vac  47 - 63 Hz  C
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten  ± 20°  110 mm  100 - 240 Vac  47 - 63 Hz  C  112
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Energieeffizienzklasse (A++ bis E)  Energieverbrauch/Jahr (kWh)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)  Leistungsaufnahme in Watt nach EPA Energy	2 x HDMI (HDCP), DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  CE, TÜV-Typ  Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus  5° nach vorn, 15° nach hinten ± 20°  110 mm  100 - 240 Vac 47 - 63 Hz  C  112  130 / 0,3 / 0,3



## UltraGear™ Gaming Serie GK950

## 34GK950G

Allgemeine Daten	
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	819,4 × 572,6 × 286,5
Maße inkl. Verpackung in mm (B $\times$ H $\times$ T)	983 × 207 × 520
Gewicht brutto	11,4 kg
Gewicht ohne Standfuß	6,1 kg
Gewicht mit Standfuß	7,9 kg
Zubehör	
Lieferumfang	externes Netzteil, Netzkabel, HDMl Kabel, DisplayPort Kabel, USB 3.0 Kabel
Software	OnScreen Control 2.0
Besonderheiten	Curved AH-IPS Panel mit 1,9 m Radius, Nano IPS, DCI-P3 98% Farbraum, Flicker Safe Backlight Technologie, Reader Mode, G-Sync, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Fadenkreuz, OnScreen Control Software, One Click Standfuß (Montage ohne Werkzeug), 110 mm Höhenverstellung
Sonstiges	
Hinweis	
Hinweis	Mindestanforderungen Grafikkarte: Nvidia GTX650 und höher
Eco	
Stromverbrauch Betrieb in Watt (IEC62087 Edition 2)	77 W
Stromverbrauch Stand-by in Watt	0,3 W
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtline der Europäischen Union.
Luminanz (%)	68 %
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein

8806098206117



EAN