

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZB UNDERCABINET 30 cm

SMART+ Undercabinet Tunable White | Flache Unterbauleuchte mit ZigBee-Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Regal- und Unterbaubeleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Regale



PRODUKTVORTEILE

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Sehr schlanke Form
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Vielzahl von Kombinationen möglich
- Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Verfügbar in Längen: 30 cm und 50 cm
- 30 cm Leuchte erweiterbar mit maximal vier Verlängerungen von je 30 cm
- 50 cm Leuchte erweiterbar mit maximal zwei Verlängerungen von je 50 cm



- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennleistung | 6,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---|---------------|
| Farbtemperatur | 2700...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Lichtstrom | 300 lm |
| Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte | 51 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Produktgewicht | 275,00 g |
| Länge | 350,0 mm |
| Breite | 37,0 mm |
| Höhe | 8,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|---------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Material Abdeckung | Plastik |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|------------------------------|--|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--|--------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Stecker, EU |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | ZigBee |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|------|
| Normen | CE |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse des LED-Moduls | A |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Netzteil (2 m) und Steuereinheit (5 cm) sind in der Basisversion enthalten
- Erweiterungen verfügbar in Längen: 30 cm und 50 cm
- Erweiterungen werden mit einem Verbindungsstecker und einem Verbindungskabel (10 cm) geliefert
- Netzteil und Steuereinheit sind nicht im Lieferumfang der Erweiterungen enthalten



Detail

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075173972 | Faltschachtel 1 | 59 mm x 77 mm x 333 mm | 324,00 g | 1.51 dm ³ |
| 4058075200807 | Versandschachtel 8 | 322 mm x 314 mm x 136 mm | 3487,00 g | 13.75 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.