

Decoder

Video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

Fernsehen (analog)

Empfang: 49-863MHz
 Ton: BG, DK, I, L/L'
 Farbsystem: PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang: 950MHz – 2150MHz
 Modulation: QPSK/8PSK
 Antennenversorgung: 13/18V, max. 500mA
 Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
 Weiteres: Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

DVB-T2/C Empfänger

Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
 Modulation DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
 Modulation DVB-C: 16-256QAM
 Bandbreite: 7MHz/8MHz
 Weiteres: EPG

Anschlüsse

Video: 1 x HDMI
 1 x SCART (RGB)
 1 x VGA
 1 x Mini-AV (FBAS)
 1 x Komponenten (YPbPr)
 Audio: 1 x Stereo Eingang (AV)
 1 x PC Audio Ein
 1 x Kopfhörerausgang
 1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)*
 Antenne: LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm)
 ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
 Andere: USB 2.0
 Common Interface (CI+)

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
 Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
 Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4
 Audio Codecs: MP3
 Bilder: JPEG, BMP, PNG

USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)

Aufnahmequellen: DVB-S2/DVB-C/DVB-T2
 Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32
 Weitere Funktionen: Timeshift, Timeraufnahme

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0°C – 40°C
 Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Kartonabmessungen:	490 x 325 x 105mm
Gewicht:	3,2 kg
EAN:	4260001039508
Artikelnummer:	XOR400495
EAN (mit freenet TV CI+ Modul):	4260427611814
Artikelnummer (mit freenet TV CI+ Modul):	XOR400679

Lieferumfang

:	XORO HTC 1946
	Fernbedienung
	Batterien
	Bedienungsanleitung
	Netzteil
	abnehmbare Standfüße

XORO HTL 1946 (XOR400494)

18,5" LED Fernseher mit integriertem HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, PVR Ready, Timeshift, HD Mediaplayer, CI+ Schacht



- 18,5" (47 cm) HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel)
- LED Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen
- DVB-S/S2: Betrieb an Unicable Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- USB PVR Ready (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift)
- Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer (unterstützt AVI, MKV, MPEG4 uvm.)
- HDMI, SCART, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als PC Monitor)
- Analog- & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- Mit freenet TV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung:	12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen/Gewicht:	440 x 165 x 297 mm (mit Tischfuß) 440 x 51 x 271mm (ohne Tischfuß) 2,6 kg (mit Fernbedienung)
Weiteres:	Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100 Wandhaltern vorbereitet

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	18,5" / 47 cm
Auflösung:	1366 x 768 (16:9 Seitenverhältnis)
Panel-Typ:	LED

Audio

Audio-Ausgabe:	2x3W (RMS)
----------------	------------