



MeacoCool Pro

**14,000 - 16,000 BTU and
14,000CH - 16,000CH BTU**

Super-Quiet mobile
Inverter-Klimaanlage

Bedienungsanleitung



Danke, dass Sie sich für Meaco entschieden haben

Unsere leistungsstarken Klimaanlageen eignen sich ideal für die Kühlung einzelner Räume und schaffen eine angenehme Atmosphäre bei Ihnen zu Hause wie im Büro. Sie bieten den zusätzlichen Vorteil von Ventilator- und Entfeuchtungsfunktionen für die Luftzirkulation und die Entfernung überschüssiger Feuchtigkeit. Die Klimaanlageen sind eigenständige Systeme, die keine feste Installation erfordern, sodass Sie sie stets in dem Bereich oder Raum positionieren können, in dem sie am dringendsten benötigt werden.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Verwendung und Pflege Ihrer Klimaanlage. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, damit Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Klimaanlage voll nutzen können.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Registrieren Sie Ihre Meaco-Garantie	5
Meaco-App	6
Lieferumfang	7
Produktkennzeichnung	8
Erste Schritte	9
Installation	10
Betrieb	13
Pflege und Wartung	18
Aufbewahrung	19
Fehlerbehebung	19
Meaco-Kundendienst	20
Technische Daten	21
Garantiebestimmungen	26

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsinformationen



Diese Klimaanlage darf nicht in Räumen mit den folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

- Explosionsgefährdeter Bereich
- Aggressiver Bereich
- Hohe Lösemittelkonzentration
- Extrem hoher Staubanteil
- Zimmer kleiner als 5,2 m²

Kinder fernhalten: Kinder dürfen nicht mit oder um diese Klimaanlage herum spielen, da Verletzungsgefahr besteht. Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage für unbeaufsichtigte Kinder unzugänglich ist. Diese Klimaanlage darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen mit fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder wurden für den Gebrauch der Klimaanlage durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unterwiesen.

Erdung des Geräts: Betreiben Sie die Klimaanlage immer mit einem Erdungsstecker und einer geerdeten Steckdose. Ein geerdeter Stecker ist eine wichtige Sicherheitsvorkehrung, da er die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden verringert.

Schutz des Stromkabels vor Beschädigungen: Betreiben Sie die Luft niemals mit beschädigtem Netzkabel, da dies zu elektrischer oder Brandgefahr führen kann. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Netzkabel des gleichen Typs und der gleichen Stromstärke ersetzt werden.

Verlängerungskabel: Verlängerungskabel müssen geerdet sein und die entsprechende Spannung an die Klimaanlage liefern können.

Netzstecker: Ziehen Sie den Netzstecker der Klimaanlage nicht, während diese in Betrieb ist. Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät auszustecken. Trennen Sie die Klimaanlage vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

Vorsichtige Handhabung: Werfen Sie die Klimaanlage nicht und lassen Sie sie nicht fallen oder abstürzen. Eine unsachgemäße Behandlung kann die Bauteile oder die Verkabelung beschädigen und eine Gefahrensituation auslösen. Führen Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Luftauslass ein. Tauchen Sie das Klimagerät nicht in Wasser und setzen Sie es nicht Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus.

Betrieb auf stabilem Untergrund: Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche, z. B. dem Boden oder einem stabilen Tisch, damit die Klimaanlage nicht herunterfallen und zu Verletzungen führen kann. Betreiben Sie sie nicht unbeaufsichtigt. Kippen Sie die Klimaanlage nicht und stellen Sie sie nicht auf den Kopf.

Von Wasser fernhalten: Betreiben Sie die Klimaanlage niemals in angesammeltem oder stehendem Wasser, da dies zu Verletzungen durch einen Stromschlag führen kann. Lagern oder betreiben Sie sie nicht im Freien. Sollten Kabel oder elektrische Komponenten nass werden, trocknen Sie diese bitte gründlich, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen. Verwenden Sie die Klimaanlage im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Lufteinlässe freihalten: Verstopfen oder blockieren Sie die Lufterlässe nicht, indem Sie die Klimaanlage zu nahe an Vorhängen, Wänden oder anderen Gegenständen positionieren, die den Luftelass einschränken. Tauchen Sie das Klimagerät nicht in Wasser und setzen Sie es nicht Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus. Eine Verschmutzung kann zu einer Überhitzung der Klimaanlage und damit zu einem Brand oder einer elektrischen Gefährdung führen.

Elektrische Komponenten trocken halten: Lassen Sie niemals Wasser in die elektrischen Komponenten der Klimaanlage gelangen. Wenn diese Bereiche aus irgendeinem Grund nass werden, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie die Klimaanlage einsetzen. Verwenden Sie die Klimaanlage im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Der Betreiber muss dem Benutzer die Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass der Benutzer die Bedienungsanleitung versteht.



Die mobilen Klimaanlagen MeacoCool Pro 14.000 BTU, 14.000CH BTU, 16.000 BTU und 16.000CH BTU verwenden das Kältemittelgas R290, um die europäischen Umweltrichtlinien zu erfüllen. R290 ist umweltfreundlicher und Teil der Maßnahmen zur Senkung der globalen Erwärmung, da es einen niedrigen Treibhauseffekt hat.

Bei der Klimaanlage der MeacoCool Pro Serie sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

- Diese Klimaanlage verwendet etwa 200 Gramm (14.000 BTU, 14.000CH BTU, 16.000 BTU und 16.000CH BTU) des entflammbaren Kältemittelgases R290. Daher ist es Teil eines geschlossenen Systems, das nur von einem geschulten Meaco-Techniker gewartet werden darf.
- Verwenden oder lagern Sie diese Klimaanlage nicht in einem Raum, der kleiner als 5,2 m² ist, um eine Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden, falls Kältemittel austritt und das Gas mit einer Zündquelle in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum mit dauerhaft vorhandenen Zündquellen, wie z. B. offenem Feuer, Gaskochern, Zigaretten oder ähnlichem.
- Wird die Klimaanlage in einem unbelüfteten Bereich aufgestellt, betrieben oder gelagert, muss der Raum so ausgelegt sein, dass sich keine Kältemittellachen bilden können, die zu einer Brand- oder Explosionsgefahr durch Entzündung des Kältemittels durch elektrische Heizgeräte, Herde oder andere Zündquellen führen können.
- Das Kältemittelgas R290 ist geruchlos.
- Die Klimaanlage darf niemals durchstochen werden – weder während sie betriebsfähig ist, noch danach. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Sollte die Klimaanlage beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich an Meaco oder Ihren Händler.
- Stellen Sie Ihre Klimaanlage stets auf und lassen Sie sie nach Erhalt acht Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie sie verwenden.

Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu Bränden, Sachschäden, schweren Verletzungen oder möglicherweise zum Tod führen.

Personen, die am Kältemittelkreislauf arbeiten oder ihn betreiben, müssen über eine entsprechende Zertifizierung verfügen, die von einer national akkreditierten Organisation ausgestellt wurde und die Kompetenz im Umgang mit brennbaren Kältemitteln gemäß einer spezifischen Bewertung sicherstellt, welche von nationalen Verbänden in der Branche anerkannt wurde und den neuesten R290-Richtlinien entspricht.

Wartungsarbeiten dürfen nur von einem von Meaco zugelassenen Techniker durchgeführt werden, der Originalteile von Meaco verwendet, um Schäden am Gerät und mögliche Verletzungen des Technikers zu vermeiden.

Hinweise zur korrekten Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

**ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME**



Gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) unterliegt dieses Produkt der ordnungsgemäßen Rücknahme und Entsorgung.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle Materialien, die wiederverwertet werden können. Diese Geräte können auch Stoffe enthalten, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig sind, jedoch bei unsachgemäßer Entsorgung für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich sein können. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt daher nicht über den Hausmüll.

Sie können Ihr altes Meaco-Gerät kostenlos wie folgt zurückgeben:

- über eine öffentliche Sammelstelle oder einen Recyclinghof in Ihrer Gemeinde
- an Ihren Einzelhändler oder Fachhändler (unter Beachtung der gesetzlichen Rücknahmebedingungen)
- direkt an Meaco (siehe Details unten)

Informationen zum Rücknahmesystem von Meaco finden Sie unter:

<https://eu.meaco.com/pages/recycle-old-machines>

Enthält das Gerät herausnehmbare Batterien oder Akkus, die nicht fest eingebaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entfernt und separat bei einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden.

Wichtig: HEPA-Filter können aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht recycelt werden und müssen über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Meaco, dass diese Funkanlage die Richtlinie 2014/53/EU und die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung und der Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs ist unter dem folgenden Link abrufbar: <https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

PSTI


Hiermit erklärt Meaco, dass dieses Produkt die folgenden Anforderungen von Anhang 1 oder 2 der PSTI-Vorschrift erfüllt. Die vollständige PSTI-Konformitätserklärung finden Sie hier: <https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Wir stellen Sicherheitsupdates für mindestens 6 Jahre ab der Markteinführung des entsprechenden Produktes bereit. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.meaco.com/pages/privacy-policy>.

Registrieren Sie Ihre Meaco-Garantie

Ihre Meaco-Klimaanlage kommt mit einer kostenlosen 2-Jahres-Garantie. Registrieren Sie sich einfach online und Sie haben ab dem Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Teile und Verarbeitung, vorbehaltlich der Garantiebedingungen.

Wo Sie die Seriennummer Ihrer Klimaanlage finden



Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite Ihrer Klimaanlage.

Denken Sie daran, eine Kopie des Kaufbelegs aufzubewahren, da Sie diesen im Falle eines Garantieanspruchs unserem Kundendienst vorweisen müssen.

Ways to register your Meaco warranty



Registrieren Sie sich online

Gehen Sie auf unsere Website, um Ihre kostenlose 2-Jahres-Garantie online zu registrieren:
<https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>

Registrieren Sie sich telefonisch

Rufen Sie unseren Kundendienst an, um Ihre kostenlose 2-Jahres-Garantie per Telefon zu registrieren:
0911 88080553. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9–17:30 Uhr

Meaco App

Steuern Sie Ihre neue Klimaanlage mit der Meaco-App.

Scannen Sie den QR-Code, um die Meaco-App zu installieren, oder laden Sie die Meaco-App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.




Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Konto zu erstellen und Ihre Klimaanlage zu koppeln.

Verbinden Ihrer Klimaanlage mit der Meaco-App

1. Schließen Sie die Klimaanlage an das Stromnetz an und betätigen Sie die Einschalttaste.
2. Die WLAN-Lampe beginnt zu blinken und wenn nach 3 Minuten keine Verbindung hergestellt werden konnte, schaltet sich die LED aus. Wenn Sie die WLAN-Verbindung später herstellen möchten, halten Sie die Timer-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, woraufhin die WLAN-Lampe wieder zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie in der Meaco-App oben rechts auf die Schaltfläche „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“.
4. Die App sucht nach Geräten in der Nähe und Ihre Klimaanlage wird angezeigt. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
5. Sobald die Klimaanlage erfolgreich mit dem WLAN verbunden ist, hört die WLAN-Lampe auf zu blinken.
6. Um die Klimaanlage von der Meaco-App zu trennen, halten Sie die Timer-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, woraufhin die WLAN-Lampe erlischt.


Lieferumfang

Packen Sie die Klimaanlage vorsichtig aus. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Wir empfehlen, den Karton zusammenzufalten und flach aufzubewahren, falls Sie ihn später noch benötigen.



- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Mobile Klimaanlage | 6. Standard-Fenster-Kit |
| 2. Abluftschlauch | 7. Flexibles Fenster-Kit |
| 3. Geräteaufsatz Abluftschlauch | 8. 2 Abflusstopfen |
| 4. Fensteraufsatz Abluftschlauch | 9. Bedienungsanleitung |
| 5. Abflussschlauch | 10. Fernbedienung |

Produktkennzeichnung



- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Bedienfeld | 7. Abluftauslass |
| 2. Luftauslass | 8. Untere Abflussöffnung |
| 3. Luftklappe | 9. Zentrale Abflussöffnung |
| 4. Filter | 10. Rollen |
| 5. Griff | 11. Kabelaufwicklung |
| 6. Lufteinlass | 12. Fernbedienung |



Die beiden Abflusstöpfe befinden sich in der unteren und zentralen Abflussöffnung.

Erste Schritte

Nach Erhalt Ihrer Klimaanlage ist es wichtig, dass Sie die folgenden Schritte sorgfältig ausführen:

1. Überprüfen Sie Ihre Klimaanlage, den Karton und die Verpackung auf eventuelle Transportschäden. Informieren Sie im Falle einer Beschädigung sofort den Absender.
2. Lassen Sie die Klimaanlage für 24 Stunden aufrecht stehen, bevor Sie sie einschalten. So kann sich das Kältemittel, falls es sich während des Transports bewegt haben sollte, absetzen.
3. Stellen Sie beim Betrieb der Klimaanlage sicher, dass sie auf einer ebenen Fläche steht und mindestens 50 cm Freiraum um sie herum vorhanden ist, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten.
4. Betreiben Sie die Klimaanlage nicht in der Nähe von Wänden, Vorhängen oder anderen Gegenständen, die den Luftauslass oder Lufteinlass blockieren könnten.
5. Bewahren Sie die Verpackung der Klimaanlage an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Klimaanlage im Falle einer erforderlichen Reparatur sicher versenden können. Um Platz zu sparen, können Sie das Klebeband einfach mit einem Messer durchschneiden und den Karton zusammenfalten.

Grundlegendes zur Klimaanlage

Die Kühlung funktioniert am besten in einem gut abgedichteten Raum, in den möglichst wenig Wärme durch Sonneneinstrahlung eindringt. Wir empfehlen, alle Türen, Fenster und Vorhänge bzw. Rollläden geschlossen zu halten, bevor Sie die Klimaanlage einschalten, damit sich der Raum gar nicht erst aufheizt.

Was ist die Inverter-Technologie?

Diese Klimaanlage nutzt die Inverter-Technologie, um Ihr Zimmer angenehm zu temperieren und dabei potenziell weniger Energie zu verbrauchen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimaanlagen, die sich mit voller Leistung ein- und ausschalten, passt eine Inverter-Klimaanlage ihre Leistung stufenlos an, um die von Ihnen gewählte Temperatur aufrechtzuerhalten. Sobald die Raumtemperatur Ihren Sollwert erreicht hat, reduziert das System seine Leistung und läuft im Hintergrund weiter.

Warum ist das wichtig?

- Verbraucht weniger Energie – um die erreichte Wunschtemperatur aufrechtzuerhalten.
- Gleichmäßigerer Komfort – weniger Temperaturschwankungen.
- Leiserer Betrieb – ausgezeichneter Kompressor für einen ruhigeren Betrieb.
- Erreicht die gewünschte Temperatur schneller – in einem Raum mit angemessener Größe.

Einfach ausgedrückt

Eine Inverter-Klimaanlage funktioniert ähnlich wie der Tempomat eines Fahrzeugs. Anstatt ständig zu beschleunigen und zu verlangsamen, regelt er die Geschwindigkeit sanft, um die idealen Bedingungen zu wahren.

Wie bei jeder mobilen Klimaanlage erzielen Sie stets eine bessere Leistung, wenn das Gerät und der Raum aufeinander abgestimmt sind, wobei die Raumgröße, die Sonneneinstrahlung, die Wärmeeinwirkung im Gebäude, die Anzahl der Personen im Raum und die Aktivitäten im Raum zu berücksichtigen sind.


Installation

Die Klimaanlage muss nach außen entlüftet werden, um heiße Luft abzuführen. Dies geschieht in der Regel durch ein Fenster. Der mitgelieferte Abluftschlauch ist 1,8 Meter lang und kann nicht verlängert werden. Ein 2 m langer Abluftschlauch ist unter meaco.com erhältlich.


Es werden zwei verschiedene Fenster-Kits mitgeliefert: das Standard-Fenster-Kit und das flexible Fenster-Kit. Sie benötigen nur eines der beiden Fenster-Kits und können dies je nach Art des Fensters/ der Tür für die Entlüftung auswählen. Wir empfehlen das Standard-Fenster-Kit für alle Schiebefenster und -türen und das flexible Fenster-Kit für alle anderen Typen.

Die Schritte 3 und 4 sind nur erforderlich, wenn Sie das Standard-Fenster-Kit verwenden. Anweisungen zur Einrichtung des flexiblen Fenster-Kits finden Sie in der separaten Broschüre, die dem Kit beiliegt.

Die folgenden Schritte sind unerlässlich, wenn Sie Ihre Klimaanlage im Kühl- oder Heizmodus verwenden möchten, und werden empfohlen, wenn Sie Ihre Klimaanlage im Trockenmodus verwenden möchten.



Schritt 1: Verbinden Sie den Geräteaufsatz mit einer Drehbewegung mit dem Abluftschlauch. Wenden Sie dabei keine Kraft an, da Sie dabei etwas beschädigen könnten.



Schritt 2: Verbinden Sie den Fensteraufsatz mit einer Drehbewegung mit dem anderen Ende des Abluftschlauches. Wenden Sie dabei keine Kraft an, da Sie dabei etwas beschädigen könnten.

Schritt 3: Befestigen Sie den Abluftschlauch über den Fensteraufsatz mit dem Fenster-Kit.


- Verbinden Sie den Abluftschlauch mit dem Abschnitt B.
- Nach der Montage können Sie die Abschnitte A und C entsprechend der gewünschten Länge anpassen und mit den mitgelieferten Schrauben aus dem Fenster-Kit befestigen.

Platte A: 650 mm (L) x 117 mm (B) x 20 mm (H)


Platte B: 650 mm (L) x 110,5 mm (B) x 14,5 mm (H)

Platte C: 510 mm (L) x 117 mm (B) x 20 mm (T)

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Abbildung um eine schematische Darstellung handelt, die nur zur Orientierung dient. Bringen Sie den Abluftschlauch über den Fensteraufsatz an der Öffnung von Abschnitt B an.




Schritt 4: Schließen Sie das Fenster, um das Fenster-Kit zu befestigen. Wir empfehlen, den Spalt zwischen dem Fenster-Kit und den Seiten des Fensters abzudichten, um maximale Effizienz zu erzielen.




Schritt 5: Befestigen Sie den Abluftschlauch mithilfe des Geräteaufsatzes am Abluftauslass der Klimaanlage.

*** Entfernen Sie diesen Stopfen im Kühlmodus nicht. Dies ist der Wasserbehälter, in dem das Wasser verbleibt, bis es über den Abluftschlauch verdunstet ist.**



Schritt 6: Verlängern Sie den Abluftschlauch auf die gewünschte Länge und vermeiden Sie dabei Knicke oder Verdrehungen.




Schritt 7: Bei Verwendung der Klimaanlage im Trocken- oder Heizmodus muss auch der Abflussschlauch angeschlossen werden (siehe Seite 17).

Schritt 8: Schließen Sie die Klimaanlage an das Stromnetz an und schalten Sie sie über die Einschalttaste ein. Die Luftklappe öffnet sich automatisch, wenn die Einschalttaste betätigt wird.

Betrieb

Bedienfeld: Wenn die Klimaanlage an das Stromnetz angeschlossen ist, wechselt sie in den Standby-Modus. Alle Lampen auf dem Display leuchten eine Sekunde lang auf und erlöschen dann wieder (mit Ausnahme der Einschalttaste, die dauerhaft leuchtet).



Hinweis: Die Heiz-LED wird nur angezeigt, wenn Sie ein CH-Modell (Kühlung und Heizung) haben.



Ein-/Aus-Taste: Betätigen Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Es wechselt in den Standard-Ventilatormodus und stellt die Standardtemperatur (23 °C) ein. Betätigen Sie die Einschalttaste erneut, um das Gerät auszuschalten. Der Kompressor geht direkt aus und der Ventilator schaltet sich zehn Sekunden nach dem Betätigen der Einschalttaste aus.



Modus-Taste: Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den verfügbaren Modi zu blättern: Kühlen, Trocknen, Ventilator, Heizen. (Der Heizmodus ist nur bei den CH-Modellen verfügbar). Eine LED-Lampe zeigt an, welcher Modus gerade in Betrieb ist.



Super Quiet-Modus / Kindersicherung: Betätigen Sie die Super Quiet-Taste, um den Super Quiet-Modus zu aktivieren. Die Klimaanlage läuft nur auf niedriger Ventilatorstufe, um den Geräuschpegel zu reduzieren, und die LED-Anzeige wird gedimmt. Dieser Modus kann nur im Kühl- oder Heizmodus aktiviert werden. Im Kühlmodus: Nach einer Stunde wird die voreingestellte Temperatur um 1 °C erhöht, nach einer weiteren Stunde wird die voreingestellte Temperatur um weitere 1 °C erhöht. Die Temperatur wird 10 Stunden lang konstant gehalten. Im Heizmodus: Nach einer Stunde wird die voreingestellte Temperatur um 1 °C gesenkt, nach einer weiteren Stunde wird die voreingestellte Temperatur um weitere 1 °C gesenkt. Die Temperatur wird 10 Stunden lang konstant gehalten. Halten Sie die Taste für den Super Quiet-Modus 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld der Klimaanlage zu sperren – nach der Sperrung können Sie keine Einstellungen mehr ändern und die Klimaanlage nicht ausschalten. Um die Kindersicherung aufzuheben, halten Sie die Super Quiet-Taste weitere 3 Sekunden lang gedrückt.



Timer: Verwenden Sie die Timer-Taste, um einen EIN- oder AUS-Timer einzustellen. Um den EIN- oder AUS-Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Timer-Taste, bis „00 hrs“ angezeigt wird.



Pfeiltasten Hoch/Runter: Verwenden Sie die Hoch- und Runter-Tasten, um die gewünschte Temperatur auszuwählen oder den Ein- oder Aus-Timer einzustellen.





Taste für die Ventilatorstufe: Verwenden Sie die Taste für die Ventilatorgeschwindigkeit, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Ventilatorgeschwindigkeit zu wählen. Diese Funktion ist im Trocken- und Super Quiet-Modus deaktiviert. Eine LED-Lampe zeigt an, welcher Modus gerade in Betrieb ist. Halten Sie im Kühl- oder Heizmodus die Taste für die Ventilatorstufe 3 Sekunden lang gedrückt, um den Turbomodus zu aktivieren. Im Kühlmodus werden die hohe Ventilatorstufe und eine Zieltemperatur von 16 °C eingestellt. Im Heizmodus werden die hohe Ventilatorstufe und eine Zieltemperatur von 32 °C eingestellt.



Schwenktaste: Verwenden Sie die Schwenktaste, um das automatische Luftleitblech ein- oder auszuschalten. Das Luftleitblech muss während des Betriebs des Geräts geöffnet bleiben – ob es fest ist oder sich bewegt, ist hierbei nicht relevant.

Kühlmodus

Die Temperatur kann mit den Pfeiltasten zwischen 16 °C und 32 °C eingestellt werden. Die Klimaanlage läuft, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist (der Kompressor schaltet sich aus, doch der Ventilator läuft weiter). Wenn die Umgebungstemperatur über die Solltemperatur steigt, schaltet sich die Klimaanlage automatisch wieder ein.

Halten Sie die Taste für die Ventilatorstufe gedrückt, um den Turbomodus zu aktivieren. Die Ventilatorstufe wird auf hoch gestellt und die Zieltemperatur wird auf 16 °C eingestellt.

Trockenmodus

Die Klimaanlage läuft entsprechend den unten aufgeführten Umgebungstemperaturen.

> 25°C: Der Kompressor läuft 15 Minuten lang und schaltet sich dann für 3 Minuten aus. Der Ventilator läuft ununterbrochen.

25 °C bis 20 °C: Der Kompressor läuft 10 Minuten lang und schaltet sich dann für 3 Minuten aus. Der Ventilator läuft ununterbrochen.

20 °C bis 15 °C: Der Kompressor läuft 6 Minuten lang und schaltet sich dann für 3 Minuten aus. Der Ventilator läuft ununterbrochen

< 15 °C: Der Kompressor stellt seinen Betrieb ein und trocknet daher nicht mehr. Wenn die Temperatur 17 °C erreicht, läuft das Gerät wie oben beschrieben.

Die Klimaanlage wird standardmäßig auf eine niedrige Ventilatorstufe eingestellt – das lässt sich nicht ändern. Die Temperatur kann nicht ausgewählt werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch an die zentrale Abflussöffnung angeschlossen ist, um einen kontinuierlichen Wasserablauf zu gewährleisten (siehe Seite 17).

Ventilator

Die Raumluft zirkuliert, wird aber nicht gekühlt. Sie können zwischen den Stufen hoch, mittel und niedrig wählen.

Heizmodus Nur bei CH-Modellen verfügbar.

Die Temperatur kann mit den Pfeiltasten zwischen 16 °C und 32 °C eingestellt werden. Die Klimaanlage läuft, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Wenn die Umgebungstemperatur unter die Solltemperatur fällt, schaltet sich die Klimaanlage automatisch wieder ein.

Halten Sie die Taste für die Ventilatorstufe gedrückt, um den Turbomodus zu aktivieren. Die Ventilatorstufe wird auf hoch gestellt und die Zieltemperatur wird auf 32 °C eingestellt.

Hinweis: Der Kompressor schaltet sich direkt aus, doch der Ventilator läuft möglicherweise weiter, wenn die Temperatur der Spulenwicklung über 34 °C liegt. Der Ventilator stoppt, sobald die Temperatur der Spulenwicklung 34 °C oder weniger erreicht.

Der Zuluftventilator läuft kontinuierlich und bläst heiße Luft aus der Vorderseite des Klimageräts. Der Abluftventilator, der heiße Luft aus der Rückseite des mobilen Klimageräts bläst, schaltet sich bei Bedarf regelmäßig ein. Bei bestimmten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten läuft der Abluftventilator durchgehend. In beiden Fällen handelt es sich um einen normalen Betrieb.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch an die zentrale Abflussöffnung angeschlossen ist, um einen kontinuierlichen Wasserablauf zu gewährleisten (siehe Seite 17).

Fernbedienung

- Sie hat eine Reichweite von etwa 3 Metern.
- Die nachfolgenden Optionen sind nur über die Fernbedienung oder Meaco-App verfügbar.
- Die Fernbedienung leuchtet im Dunkeln – legen Sie sie zum Aufladen ins Sonnenlicht.



Beleuchtung: Drücken Sie die Lichttaste, um das Display auszuschalten. Drücken Sie erneut, um es wieder einzuschalten.

Automatisches Abtauen

Bei niedrigen Raumtemperaturen kann sich während des Betriebs Frost am Verdampfer bilden. Die Klimaanlage beginnt automatisch abzutauen und die LED über der Ein-/Aus-Taste blinkt.

Wenn die Klimaanlage im Kühl- oder Trockenmodus betrieben wird und der Umgebungstemperatursensor feststellt, dass die Temperatur der Verdampferschlange unter $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegt, unterbricht der Kompressor für zehn Minuten oder bis die Temperatur der Verdampferschlange $7\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreicht hat den Betrieb. Die Klimaanlage startet dann erneut im Kühlmodus. Es handelt sich hier um keinen Defekt, sondern um einen Teil des Betriebsablaufs von mobilen Klimageräten.

Überlastschutz

Bei einem Stromausfall verfügt die Klimaanlage über eine Speicherfunktion und läuft daher mit denselben Einstellungen weiter, die vor dem Stromausfall eingestellt waren. Zum Schutz des Kompressors startet dieser verzögert nach 3 Minuten.

Wasserablauf

Wenn die Klimaanlage im Trockenmodus betrieben wird, muss der Abflussschlauch dauerhaft an die zentrale Abflussöffnung angeschlossen sein, um das gesammelte Wasser abzuleiten (Abbildung 1).

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus betrieben wird, muss der Abflussschlauch dauerhaft an die untere Abflussöffnung angeschlossen sein, um das gesammelte Wasser abzuleiten (Abbildung 2).

Wenn die Klimaanlage im Kühlmodus betrieben wird, muss der Abflussschlauch nicht durchgehend angeschlossen sein. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder nach längerem Gebrauch muss der Wasserbehälter jedoch mit Hilfe des Abflussschlauches entleert werden. Wenn dies erforderlich ist, wird auf dem Display Ft (Full Tank) angezeigt (Abbildung 2).

1. Ziehen Sie den Stecker der Klimaanlage.
2. Heben Sie die Klimaanlage leicht an, damit das Wasser der Schwerkraft nach aus dem Wasserbehälter abfließen kann.
3. Entfernen Sie den Stopfen aus der Abflussöffnung (passen Sie gut auf den Abflusstopfen auf).
4. Befestigen Sie den Abflussschlauch sicher in der Öffnung.
5. Legen Sie das Ende des Schlauchs über einen Abfluss oder Eimer und stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert aus der Klimaanlage abfließen kann.
6. Tauchen Sie das Ende des Schlauchs nicht in Wasser, da dies zu einer Luftblase führen kann.
7. Entfernen Sie den Schlauch, sobald das Wasser abgelaufen ist und setzen Sie den Stopfen wieder ein.

Abbildung 1





Abbildung 2



Wartung


Um sicherzustellen, dass Ihre Klimaanlage immer optimal funktioniert, sollten Sie sie regelmäßig reinigen.

- Trennen Sie die Klimaanlage vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Achten Sie darauf, dass die Klimaanlage nicht nass wird.

Reinigung der Außenseite

Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn die Klimaanlage stark verschmutzt ist, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab.

Reinigung des Staubfilters



Der Staubfilter ist ein Filter mit langer Lebensdauer und sollte daher nicht ausgetauscht werden müssen (außer aus Verschleißgründen). Bei regelmäßigem Gebrauch kann sich der Filter mit Staub und Schmutzpartikeln zusetzen. Der Filter muss mindestens alle zwei Wochen gereinigt werden (andernfalls kann die Garantie für die Klimaanlage erlöschen). Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Nehmen Sie die Staubfilter aus der Klimaanlage (einer befindet sich oben und einer unten). Die Staubfilter sind im Filtergehäuse eingebaut und können nicht entfernt werden.
2. Reinigen Sie die Staubfilter mit einem Staubsauger oder mit Seifenwasser, das nicht heißer als 40 °C ist. Spülen und trocknen Sie ihn vollständig ab, bevor Sie ihn wieder in die Klimaanlage einsetzen.

Aufbewahrung

Wenn die Klimaanlage über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nehmen Sie den Abluftschlauch ab und entleeren Sie die Klimaanlage über den mitgelieferten Abflussschlauch (siehe Seite 17).
- Verwenden Sie die Kabelaufwicklung auf der Rückseite der Klimaanlage, um das Kabel zu verstauen.
- Reinigen Sie den Filter (siehe Seite 18) und lagern Sie das Gerät an einem staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, am besten mit einer Plastikfolie abgedeckt.

Denken Sie daran, dass die Klimaanlage bei Bedarf auch als Klimaanlage (über 15 °C) und in den Wintermonaten als Heizung verwendet werden kann.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Klimaanlage haben, sehen Sie in der nachstehenden Tabelle nach und probieren Sie es mit den Lösungsvorschlägen. Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich an Meaco.

Problem	Lösung
Klimaanlage hat keinen Strom	• Stecken Sie die Klimaanlage ein • Betätigen Sie die Einschalttaste
Klimaanlage ist eingeschaltet, aber Kompressor läuft nicht	Der Kompressor schaltet sich in den ersten 3 Minuten nicht ein Warten Sie 3 Minuten
Fernbedienung funktioniert nicht	• Tauschen Sie die Batterien aus • Nähern Sie sich der Klimaanlage, um eine ausreichende Reichweite zu gewährleisten
Erhöhter Geräuschpegel	• Reinigen Sie den Filter (siehe Seite 18) • Stellen Sie sicher, dass rund um die Klimaanlage ein Abstand von 50 cm gegeben ist und dass der Lufteinlass nicht blockiert ist • Achten Sie darauf, dass die Klimaanlage auf einer ebenen Fläche steht
Ventilatorstufe lässt sich nicht ändern	Die Klimaanlage befindet sich im Super Quiet-Modus oder im Trockenmodus. Wechseln Sie ggf. den Modus (siehe Seite 13)
Kühlt nicht richtig	• Lassen Sie die Klimaanlage länger laufen • Verwenden Sie die Klimaanlage in einem kleineren Raum • Blockieren Sie die einstrahlende Wärme durch Rollläden oder Vorhänge • Reinigen Sie den Filter (siehe Seite 18) • Stellen Sie sicher, dass rund um die Klimaanlage ein Abstand von 50 cm gegeben ist und dass der Lufteinlass nicht blockiert ist

Problem	Lösung
Heizt nicht richtig	Verwenden Sie die Klimaanlage in einem kleineren Raum
Klimaanlage schaltet sich selbst aus	Der Zielwert wurde erreicht. Wenn Ihnen dieser Zielwert nicht genügt, wählen Sie einen neuen Wert aus, damit die Klimaanlage länger läuft
Klimaanlage verliert Wasser	• Lassen Sie das Wasser aus der Klimaanlage ab, bevor Sie sie transportieren (siehe Seite 17) • Richten Sie den Abflussschlauch gerade aus, damit sich kein Wasser in Knicken oder Verdrehungen ansammelt
Ft	Lassen Sie das überschüssige Wasser aus der Klimaanlage ab (siehe Seite 17)
E0	Kontaktieren Sie Meaco
E1	Kontaktieren Sie Meaco
E2	Kontaktieren Sie Meaco

Meaco-Kundendienst

Wenn Sie eine Frage zu Ihrer Meaco-Klimaanlage haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst, der Ihnen gerne weiterhilft. Achten Sie darauf, dass Sie die Seriennummer und Angaben darüber haben, wo und wann Sie Ihre Klimaanlage gekauft haben.

Kontaktangaben

Website: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

E-mail: kundendienst@meaco.com

Telefon: 0911 88080553

Adresse: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

Technische Daten

	14.000	14.000 CH	16.000	16.000 CH
Abmessungen (HBT)	722×358×430mm	722×358×430mm	722×358×430mm	722×358×430mm
Abluftschlauch Durchmesser	15cm / 5,9"	15cm / 5,9"	15cm / 5,9"	15cm / 5,9"
Abluftschlauch Länge	1,8 m / 71"	1,8 m / 71"	1,8 m / 71"	1,8 m / 71"
Abflussschlauch Länge	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Abflussschlauch Durchmesser	1,8 cm	1,6 cm	1,8 cm	1,6 cm
Nettogewicht	24,9 kg	25,75 kg	25 kg	25,6 kg
Kühlleistung	14.000 BTU	14.000 BTU	16.000 BTU	16.000 BTU
Heizleistung	-	12.000 BTU	-	13.000 BTU
Stromverbrauch im Kühlmodus	1550 watts	1550 watts	1750 watts	1750 watts
Stromverbrauch im Heizmodus	-	1300 watts	-	1400 watts
Geräuschpegel	42 - 51 (dB)	42 - 51 (dB)	42 - 51 (dB)	42 - 51 (dB)
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Maximaler Luftstrom	480 m³ / hour	480 m³ / hour	460 m³ / hour	460 m³ / hour
Feuchtigkeitsent- fernung	1,7 litres / hour	1,7 litres / hour	1,9 litres / hour	1,9 litres / hour
Stromstärke (nominal)	6,7 A	6,7 A	7,5 A	7,5 A
Stromverbrauch	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Kältemittel	R290 / 200 g	R290 / 200 g	R290 / 230 g	R290 / 230 g

Informationen zur Identifizierung des/der Modelle(s), auf das/die sich die Informationen beziehen:
MeacoCool Pro Series 14.000 Super-Quiet mobile Inverter-Klimaanlage.

Beschreibung	Zeichen	Wert	Einheit
Nennleistung Kühlmodus	P_{rated} for cooling	[4,1]	kW
Nennleistung Heizmodus	P_{rated} for heating	-	kW
Leistungsaufnahme Kühlmodus	P_{EER}	[1,55]	kW
Leistungsaufnahme Heizmodus	P_{COP}	-	kW
Energieeffizienzklasse	EERd	[2,6]	-
Leistungskoeffizient	COPd	[2,7]	-
Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Thermostat	P_{TO}	-	W
Stromverbrauch im Standby-Modus	P_{SB}	Without Wi-Fi: [0,5] With Wi-Fi: [2,0]	W
Stromverbrauch von Geräten mit einem (SD) oder zwei Schläuchen (DD)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	DD: [1,53] for cooling SD: - for heating	DD: kWh/a SD: kWh/h
Schallleistungspegel	L_{WA}	[65]	dB (A)
Treibhauspotenzial	G_{WP}	[0,02]	kgCO ₂ eq.
Abmessungen (HBT)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[24,9]	kg
Kontaktangaben für weitere Informationen	Website: https://eu.meaco.com/pages/kontakt E-Mail: kundendienst@meaco.com Telefon: 0911 88080553 Adresse: Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland		

Informationen zur Identifizierung des/der Modelle(s), auf das/die sich die Informationen beziehen:
MeacoCool Pro Series 14.000 CH Super-Quiet mobile Inverter-Klimaanlage.

Beschreibung	Zeichen	Wert	Einheit
Nennleistung Kühlmodus	P_{rated} for cooling	[4,1]	kW
Nennleistung Heizmodus	P_{rated} for heating	[3,5]	kW
Leistungsaufnahme Kühlmodus	P_{EER}	[1,55]	kW
Leistungsaufnahme Heizmodus	P_{COP}	[1,3]	kW
Energieeffizienzklasse	EERd	[2,6]	-
Leistungskoeffizient	COPd	[2,7]	-
Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Thermostat	P_{TO}	-	W
Stromverbrauch im Standby-Modus	P_{SB}	Without Wi-Fi: [0,5] With Wi-Fi: [2,0]	W
Stromverbrauch von Geräten mit einem (SD) oder zwei Schläuchen (DD)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	DD: [1,53] for cooling SD: [1,28] for heating	DD: kWh/a SD: kWh/h
Schallleistungspegel	L_{WA}	[65]	dB (A)
Treibhauspotenzial	G_{WP}	[0,02]	kgCO ₂ eq.
Abmessungen (HBT)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[25,75]	kg
Kontaktangaben für weitere Informationen	Website: https://eu.meaco.com/pages/kontakt E-Mail: kundendienst@meaco.com Telephone: 0911 88080553 Address: Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland		

Informationen zur Identifizierung des/der Modelle(s), auf das/die sich die Informationen beziehen:
MeacoCool Pro Series 16.000 Super-Quiet mobile Inverter-Klimaanlage.

Beschreibung	Zeichen	Wert	Einheit
Nennleistung Kühlmodus	P_{rated} for cooling	[4,7]	kW
Nennleistung Heizmodus	P_{rated} for heating	-	kW
Leistungsaufnahme Kühlmodus	P_{EER}	[1,75]	kW
Leistungsaufnahme Heizmodus	P_{COP}	-	kW
Energieeffizienzklasse	EERd	[2,62]	-
Leistungskoeffizient	COPd	[2,62]	-
Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Thermostat	P_{TO}	-	W
Stromverbrauch im Standby-Modus	P_{SB}	Without Wi-Fi: [0,5] With Wi-Fi: [2,0]	W
Stromverbrauch von Geräten mit einem (SD) oder zwei Schläuchen (DD)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	DD: [1,74] for cooling SD: - for heating	DD: kWh/a SD: kWh/h
Schallleistungspegel	L_{WA}	[65]	dB (A)
Treibhauspotenzial	G_{WP}	[0,02]	kgCO ₂ eq.
Abmessungen (HBT)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[25]	kg
Kontaktangaben für weitere Informationen	Website: https://eu.meaco.com/pages/kontakt E-Mail: kundendienst@meaco.com Telephone: 0911 88080553 Address: Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland		

Informationen zur Identifizierung des/der Modelle(s), auf das/die sich die Informationen beziehen:
MeacoCool Pro Series 16.000 CH Super-Quiet mobile Inverter-Klimaanlage.

Beschreibung	Zeichen	Wert	Einheit
Nennleistung Kühlmodus	P_{rated} for cooling	[4,7]	kW
Nennleistung Heizmodus	P_{rated} for heating	[3,8]	kW
Leistungsaufnahme Kühlmodus	P_{EER}	[1,75]	kW
Leistungsaufnahme Heizmodus	P_{COP}	[1,4]	kW
Energieeffizienzklasse	EERd	[2,62]	-
Leistungskoeffizient	COPd	[2,62]	-
Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Thermostat	P_{TO}	-	W
Stromverbrauch im Standby-Modus	P_{SB}	Without Wi-Fi: [0,5] With Wi-Fi: [2,0]	W
Stromverbrauch von Geräten mit einem (SD) oder zwei Schläuchen (DD)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	DD: [1,74] for cooling SD: [1,39] for heating	DD: kWh/a SD: kWh/h
Schallleistungspegel	L_{WA}	[65]	dB (A)
Treibhauspotenzial	G_{WP}	[0.02]	kgCO ₂ eq.
Abmessungen (HBT)	-	[722×358×430]	mm
Nettogewicht	-	[25,6]	kg
Kontaktangaben für weitere Informationen	Website: https://eu.meaco.com/pages/kontakt E-Mail: kundendienst@meaco.com Telephone: 0911 88080553 Address: Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland		

Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf Ihre Klimaanlage eine zweijährige Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Innerhalb der zweijährigen Garantiezeit werden alle Herstellungsfehler kostenlos repariert (ausgenommen sind Schäden an den Filtern, dem Abluftschlauch, dem Geräteaufsatz, dem Fensteraufsatz, der Fernbedienung, dem Abflussschlauch, den Ablaufstopfen, dem flexiblen Fenster-Kit und dem Standard-Fenster-Kit, die einem gewissen Verschleiß unterliegen können).

Es gilt dabei Folgendes:

- Eine Reparatur oder ein Austausch Ihrer Klimaanlage oder ihrer Komponenten während der Garantiezeit führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.
- Eine Reparatur oder ein Austausch Ihrer Klimaanlage oder ihrer Komponenten während der Garantiezeit führt nicht zu einem Neubeginn der Garantiezeit.
- Wenn Ihre Klimaanlage von Ihnen selbst oder von einer anderen Person als einem Meaco-Techniker geöffnet oder modifiziert wurde oder wenn Teile von anderen Herstellern eingebaut wurden, erlischt die Garantie.
- Komponenten, die einem normalen Verschleiß unterliegen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Die Garantie gilt nur bei Vorlage des unveränderten und mit dem Datum versehenen Kaufbelegs im Original. Wenn Sie keinen Kaufnachweis vorlegen können, erlischt die Garantie für Ihre Klimaanlage.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Handlungen, die von den in der Bedienungsanleitung beschriebenen abweichen, oder die durch Nachlässigkeit verursacht wurden.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Verschmutzung oder durch Fremdprodukte verursacht wurden.
- Die Verwendung des Schaltgeräts eines Drittanbieters, das die Klimaanlage über das Netz ein- oder ausschaltet, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Die Garantie gilt nicht bei durch Missgeschicke oder Unfälle verursachten Schäden.
- Jegliche Schadensersatzansprüche, auch für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.

Eine vollständige Liste der Garantiebedingungen finden Sie unter:
<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>



Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry