

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 80km

DN-81002

EAN 4016032305675



1.25 Gbps SFP Modul, Singlemode LC Duplex Stecker, 1550nm, bis zu 80km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-ZX - Für lange Distanzen
- Wellenlänge: 1550nm
- Sendeleistung: Minimum 0 dBm, Maximum 5 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -32 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 80 km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Merkmale

- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 80
- Wellenlänge: 1550 nm
- DDM Unterstützung: nein
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA), Cisco
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang



- SFP Modul

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	1,00	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	30	30,00	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	1,00	9,00	11,50	3,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

SFP Modules						
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature
250-0100	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0101	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0102	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0103	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0104	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0105	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0106	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0107	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0108	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0109	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0110	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0111	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0112	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0113	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0114	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0115	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0116	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0117	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0118	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0119	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0120	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0121	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0122	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0123	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0124	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0125	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0126	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0127	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0128	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0129	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0130	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0131	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0132	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0133	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0134	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0135	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0136	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0137	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0138	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0139	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0140	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0141	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0142	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0143	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0144	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0145	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0146	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0147	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0148	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0149	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0150	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0151	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0152	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0153	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0154	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0155	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0156	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0157	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0158	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0159	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0160	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0161	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0162	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0163	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0164	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0165	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0166	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0167	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0168	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0169	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0170	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0171	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0172	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0173	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0174	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0175	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0176	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0177	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0178	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0179	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0180	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0181	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0182	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0183	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0184	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0185	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0186	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0187	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0188	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0189	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0190	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0191	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0192	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0193	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0194	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0195	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0196	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0197	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C
250-0198	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C
250-0199	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C



Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com